

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

Артикули: 20002, 20003, 20004, 20012, 20015, 20017, 20018, 20019, 20020, 20021, 20022, 20024, 20025 ТМ «WERK»

ОПИС ТОВАРУ: Окуляри захисні (далі - окуляри) призначені для захисту органів зору спереду, збоку, знизу і зверху від впливу твердих частинок, вітру, пилу.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., ДСТУ EN 166:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті budpostach.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Окуляри застосовують при наступних видах робіт: будівництво, металообробка, виробництво, ремонт автомобілей, машинобудування, хімічна промисловість, сільське господарство, побутово-господарські роботи та інше.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Перед використанням окулярів необхідно переконатись, що вони:

- придатні для даного виду робіт;
- правильно надягнені;
- використовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
- своєчасно замінюються, у разі потреби.

Артикули	20002	20003	20004	20012	20015	20017	20018	20019	20020	20021	20022	20024	20025
Дужки													
Матеріал	нейлон	Гума	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон
Наявність регулювання	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Лінзи													
Матеріал	Пластик												
Оптичний кл.	1												
Колір	прозорий	прозорий	прозорий	жовтий	прозорий	жовтий	прозорий	прозорий	затемнений	жовтий	прозорий	прозорий	прозорий
Маркування	EN 166 S	EN 166 F	EN 166 F	EN 166 F	EN 166 F	EN 166 F	EN 166 S	EN 166 S	EN 166 S	EN 166 S	EN 166 S	EN 166 S	EN 166 S
Маркування	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Маркування	1 S CE	1 F CE	1 F CE	1 S CE	1 F CE	1 F CE	1 S CE	1 S CE	1 S CE	1 S CE	1 S CE	1 S CE	1 S CE

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності – 10 років.**



ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Потрібно захищати виріб від прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +10 °C до +30 °C. Зберігайте окуляри,

комплектуючі й оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації в пакованні. В такому разі необхідна інформація та комплектуючі завжди будуть доступні. Транспортуйте окуляри в оригінальному пакованні, щоб уникнути пошкоджень. Окуляри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

МАРКУВАННЯ

Маркування складається з штампів на внутрішній стороні дужки та лінзи. На маркуванні можуть бути нанесені, як обов'язкові, так і опціональні (факультативні) знаки відповідності нормам. Додаткова інформація про виріб (дата виробництва, артикул, торгова марка, штрих-код і т.п) наноситься на стікер чи індивідуальний пакет.

	
EN166 – номер стандарту	1 – оптичний клас
F - рівень механічного захисту: низький енергетичний вплив; (S – підвищена міцність).	F - рівень механічного захисту: низький енергетичний вплив; (S – підвищена міцність).
CE - Сертифікаційний знак	CE - Сертифікаційний знак

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Окуляри необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила. Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою. При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, лінзи окулярів необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: поєвернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

*Ознайомтеся із застереженнями по використанню, обслуговуванню, зберіганню і транспортуванню наданими разом із цими окулярами;

*Збережіть інструкцію з експлуатації та обслуговування для подальшого застосування;

*Ця інструкція не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації окулярів, тому під час роботи з ним необхідно бути вкрай уважним і обережним;

*Зй оптичний клас скла для окулярів не призначений для довгострокового застосування, за потреби;

- *Матеріали, які можуть контактувати зі шкірою людини, можуть спричинювати алергічну реакцію за індивідуальної чутливості;
- *Подряпана або вищерблена лінза або пошкоджена оправа можуть серйозно знизити захисні властивості і потребують заміни окулярів
- *Захисні окуляри від високошвидкісних часток, одягнені поверх стандартних офтальмологічних окулярів, можуть передавати вплив, тим самим створюючи небезпеку для користувача;
- *Якщо потрібен захист від високошвидкісних частинок за екстремальних температур, то обрані ЗІЗ для очей мають бути марковані літерою Т відразу після літери впливу, тобто FT, VT чи AT. Якщо з літерою впливу не стоїть літера Т, то захисні окуляри потрібно застосовувати лише для захисту від високошвидкісних часток за кімнатної температури;
- *Сумісність маркування наведена у Таблиці 12 стандарту ДСТУ EN166:2017 (примітки(4),(5) та (6).
- *Окуляри захисні не комплектують аксесуарами чи запасними частинами.

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС.ЛТД

Адреса виробника: №188, Кінг'їу Род, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортёр/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.