

Щиток захисний сітчастий WERK артикул 20010 та HAISSER артикул 20100**ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Werk» та «Haisser». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування щитків сітчастих ТМ «Werk» та «Haisser». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

Щитки захисні сітчасті, відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., ДСТУ EN 1731:2017 (EN 1731:2006, IDT) та ідентифіковані відповідним маркуванням (див. таблицю «Технічні дані»). З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті budpostach.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Щиток сітчастий (далі - щиток), призначений для захисту очей та обличчя від високошвидкісних летючих частинок, що більші за розмір вічка захисної сітки. Наприклад, камінців, трави, дере- вини, частинок будівельного сміття та інше.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, металообробка, виробництво, сільське господарство, побутово-господарськї роботи та інше.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) органів зору та обличчя забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для даного виду робіт, закривають обличчя і очі та використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.

Перед використанням щитків необхідно переконатись, що вони:

- придатні для даного виду робіт;
- правильно одягнені;

- застосовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
 - своєчасно замінюються, у разі потреби.
- Щиток підходить до будь-якого типу обличчя. Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за щитками потрібні для належного захисту користувача.

Перед застосуванням щитку ознайомтеся з даною інструкцією, з інструкціями з про- ведення робіт та відповідними нормативно- правовими актами з охорони праці.

Обмеження у використанні

Слід регулярно перевіряти щиток - пошкоджений екран може значно знизити захисні властивості та потребує заміни виробу. Щиток не призначений для захисту від дрібно- дисперсного пилу.

Щиток не призначений для захисту від серйозних ударів.

Не кладіть щиток на гарячу поверхню.

Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.

Не сідайте на щиток, не здавлюйте його в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.

Щиток не містить речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.

При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.

Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні щитку.

4. ОПИС

Щиток поставляється в розібраному вигляді і складається з наступних частин:

- › сітчастий екран для захисту очей і обличчя, в якому зроблені отвори для кріплення до козирка;
- › козирок захисний з отворами для кріплення наголовного кріплення і фіксаторами екрану;
- › наголовне кріплення, яке регулюється по окружності голови і дозволяє надійно закріпити щиток на голові користувача.
- › екран, при необхідності, може бути замінений на новий, рекомендований виробником.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Екран сітчастий	1 шт.
Козирок захисний	1 шт.
Наголове кріплення	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал оголів'я	Ударостійкий пластик
Діапазон обхвату голови, см	54-62
Крок регулювання обхвату голови, мм	5
Розмір екрана, см	39x19.5
Розмір вічка екрана, мм	1.3
Маркування оголів'я	S
Вага, г	300

7. ЗБИРАННЯ ЩИТКУ

Монтаж та налаштування наголовника

Перед початком роботи під'єднайте наголове кріплення до козирка, відрегулюйте його та зафіксуйте гайками-фіксаторами, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання щитка.

Відрегулюйте наголове кріплення так, щоб щиток сидів якомога глибше та щільніше, а кут нахилу та відстань між обличчям і внутрішньою частиною щитка забезпечували комфортну роботу.

Встановіть сітчастий екран, одягнувши його у відповідні отвори козирка.

Щоб здійснити правильне регулювання щитка, процедура його налаштування повинна здійснюватися тоді, коли він вдягнений на голову.

Налаштування глибини посадки наголовного кріплення

Якщо наголове кріплення дуже низько або дуже високо, відрегулюйте глибину посадки, скоротивши або подовживши довжину тім'яної дуги. Для цього розстебніть дугу, дістаньте стопорний штифт з отвору і відрегулюйте глибину посадки наголовного кріплення. Застебніть дугу, при цьому акуратно вставте штифт в отвір, що відповідає довжині дуги. Для налаштування відстані між обличчям і внутрішньою частиною захисного щитка (екраном) треба послабити гайки-фіксатори наголовного кріплення.

Переконайтеся, що відстань, для забезпечення комфортної роботи, вибрана правильно і зафіксуйте гайки-фіксатори.

Демонтаж або монтаж сітчастого екрану здійснюється при необхідності заміни екрану. Для цього слід розвернути фіксуючі кріплення, що розташовані на козирку, відповідно отворах у захисному екрані. Обережно витягнути чи одягти екран. Зафіксувати надтий екран, повернувши фіксуючі кріплення.

8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Щиток необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила.

Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою.

При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, щиток необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

9. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Щиток може транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

При зберіганні і транспортуванні – оберегати від вологи і дії прямих сонячних променів.

Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10°C до +30°C, вологістю не більше 70%.

Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін щодо обміну і повернення неякісних виробів встановлюється виробником – **14 днів** з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживача».

УВАГА!

** сітчастий засіб для захисту очей не захищає від бризок розплавленого металу, гарячих твердих тіл або електричної небезпеки*

** не застосовувати світлофільтри без підтримувальних лінз в сполученні з сітчастим екраном для захисту обличчя, призначених для захисту від теплового випромінювання;*

** сітчастий екран для захисту обличчя від теплового випромінювання та відповідно*

маркований не захищає від Інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Для захисту від інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання треба випробовувати відповідні додаткові або альтернативні світлофільтри відповідно до EN 169, EN 170 та/або EN 171

**маркування на частинах засобу для захисту очей не є відповідним (див. примітки 1 та 2 у таблиці 2)*

Таблиця 2 — Символи в сфері застосування сітчастих засобів для захисту очей

Символ	Сфера застосування	Механічна сила	Висота відносно до розсілу
Без символу	Загальне застосування	Ніжких особливих вимог	4
S	Загальне застосування	Підвищена міцність	4
G	Теплове випромінювання ¹	—	5.2
F	Частинки з великою швидкістю ²	Удар малої сили	5.1
B		Удар середньої сили	5.1
A		Удар великої сили	5.1

¹ Сійкість до теплового випромінювання застосовують тільки тоді, коли оправа або кріплення та візор мають символ «G».

² Якщо символи F, B, A не є опційні для оправа, тоді до сітчастого засобу захисту очей призначають нижчий рівень

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання - **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація щитків, здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж щитки надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Щитки супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті budpostach.ua . Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало незрозумілість позначень на виробі. Маркування щитків виконують у відповідності до вимог ДСТУ EN 1731

ВИРОБНИК:ДЖИНХУА СІТІ ДЖИННАН СЕЙФТІ ТУЛЗ КО. ЛТД
Адреса виробника: Луо Діан Дістрікт, Джинхуа Сіті, Жеджіанг, Китай

ІМПОРТЕР/УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ПП «БУДПОСТАЧ»

Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська 9-Е