

УВАГА!

Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання.

Важливо! Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування рукавиць TM WERK та TM HAISSER. Звертайтеся до інструкції при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Інструкція може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

Призначення

Рукавиці призначені для захисту рук від механічних впливів. Застосовуються для механічних та будівельних робіт, складських, сільськогосподарських, складальних робіт тощо. Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., вимогам стандартів ДСТУ EN 388:2017 і ДСТУ EN 420:2001, що забезпечують передбаченими маркуваннями та задовольняють вимогам європейських стандартів та проходять випробування у відповідності з ними. Рукавиці повинні використовуватися тільки за призначенням. Рукавиці захищають тільки ті частини тіла, які закриті ними.

Механічні ризики і методи їх випробувань визначені в стандарті ДСТУ EN 388 наступним чином:

Вид тесту EN 388	Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3	Рівень 4	Рівень 5	
Стійкість до абразивного впливу (кількість циклів)	100	500	2000	8000	-	
Стійкість до порізів циркулярним ножом (коефіцієнт)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Стійкість до розриву (ньютон)	10	25	50	75	-	
Стійкість до проколу (ньютон)	20	60	100	150		
	Рівень A	Рівень B	Рівень C	Рівень D	Рівень E	Рівень F
Стійкість до порізів прямим ножом відповідно EN ISO13997 (ньютон)	2	5	10	15	22	30

*Буква Х означає що дослідження не проводилось
**Окрім того, таке маркування може доповнюватись літерою «Р», якщо рукавички відповідають вимогам стандарту EN 388:2016 в частині стійкості до ударів.

Захисні рукавички класифікуються і випробовуються відповідно до ДСТУ EN 407 згідно з наступними критеріями:

Рівень	1	2	3	4
A: Час залишкового горіння, с / час залишкового тління, сек	≤ 20 / —	≤ 10 / ≤ 120	≤ 3 / ≤ 25	≤ 2 / ≤ 5
B: Контактна температура, ° C / Час впливу температури, сек	100 / ≥15	250 / ≥15	350 / ≥15	500 / ≥15
C: Індекс теплопередачі, сек	≥ 4	≥ 7	≥10	≥18
D: Передача тепла, сек	≥7	≥ 20	≥50	≥95
E: Розплавлений метал (невеликі краплі), сек	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F: Розплавлений метал (великі краплі заліза), гр.	30	60	120	200

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- 1. Ремонтно-будівельні роботи
- 2. Робота з інструментом, що не вимагає електроізоляції

ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

При виборі рукавиць завжди оцінюйте усі можливі ризики і умови експлуатації. Застосовуйте рукавиці, які відповідають розміру долоні користувача, що забезпечить максимальну рухливість пальців. Це дозволить проводити роботи у комфортних для рук умовах. Відповідний розмір рукавиць слід встановити шляхом примірки перед початком роботи. Рукавиці не рекомендується використовувати в тих випадках, коли є ризик зачеплення з рухомими деталями машин. Перед використанням уважно огляньте рукавички на предмет дефектів і пошкоджень. Перед застосуванням необхідно відновити первинно належний стан продукту у випадку, якщо буде помічений будь-який з недоліків, а у разі неможливості відновлення – замінити виріб. Під час роботи також необхідно стежити, чи зберігаються захисні функції. Втрата захисних властивостей свідчить про зношеність продукту. Рукавиці не повинні піддаватися впливу відкритого полум'я, електричного струму і агресивних хімічних середовищ. Рукавиці не придатні для контакту з харчовими продуктами. Ефективність захисної функції продукції залежить від особистої відповідальності користувача. Якщо продукція використовується разом з захисним одягом, що оберігає від будь-яких спеціальних дій, необхідно звернути увагу на те, чи забезпечуються спільні захисні функції у залежності від призначення. Перед застосуванням користувач повинен взяти на себе відповідальність і перевірити, чи придатна продукція для поточної операції, а також комплектність і захисні функції.

Рукавиці не містять речовин, здатних викликати алергічну реакцію і / або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання рукавиць і звернутися до лікаря.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Для догляду за виробом рекомендується використовувати загальнодоступні засоби для чищення (щітки, ганчірки і т.д.). Заборонено застосування відбілювачів, абразивних, їдких матеріалів та тих, які дряпають. Заборонені хімічстка і засоби для виведення плям. Заборонено віджимання і/або подальше сушіння. Заборонено прасування при будь-яких температурах. Виробник не бере відповідальність за змінення робочих характеристик рукавиць після чистки. У цьому випадку відповідальність бере споживач.

ЗБЕРІГАННЯ

Оберігати від дії прямих сонячних променів. Зберігати у сухому, прохолодному, добре провітрюваному приміщенні. Тримати подалі від джерел відкритого полум'я. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на характеристиках та захисних властивостях продукції. Виробник не несе відповідальності за якість продукту у разі недотримання припису з його зберігання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Виріб може транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Умови транспортування при впливі кліматичних факторів: температури навколишнього повітря від – 20 до + 40° С і відносній вологості повітря до 80 %. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинна піддаватися зовнішнім пошкодженням, повинні забезпечувати стійке положення і відсутність можливості переміщення під час перевезення.

ГАРАНТИЙНІ ОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб не має гарантійного терміну служби. Експлуатація продукції протягом року без погіршення характеристик можлива тільки за умови дотримання всіх пунктів інструкції. У разі недотримання цієї інструкції виробник знімає з себе відповідальність за збереження якості виробів. Обмін і повернення неякісної продукції здійснюється в місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживача». Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості. Пункт 1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.


ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби можна оцінити на підставі зносу продукції. У зв'язку з різною інтенсивністю використання та впливом чинників навколишнього середовища, таких як сонячне світло, дощ тощо. Неможливо визначити конкретний термін. Продукція зберігає свої захисні властивості до моменту пошкодження, яке неможливо усунути без зниження рівня захисту. Наявність механічних пошкоджень означає, що продукт повинен бути відремонтований або негайно вилучений з експлуатації. Дата виробництва вказана на упаковці або на продукції.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Реалізація продукції здійснюється через торговельні точки і магазини у картонному або плівковому упакуванні. Використані рукавиці можна утилізувати разом з побутовими відходами. Ця інструкція є одночасно інтегральною частиною упаковки і її маркуванням. Відповідно до п. 2.12 європейської директиви 89/686 / ЄС на виробі можуть не бути нанесені усі ідентифікаційні позначення. Опис ідентифікаційних позначень у тексті інструкції є обов'язковою інформацією також у разі виступу факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на продукції.

МАРКУВАННЯ РУКАВИЦЬ:

	зображення ТМ
	зображення розміру
	артикул
	позначка інструкції
	зображення стандарту з описом
	національний знак відповідності технічним регламентам,