



NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не меняется благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

1 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

2 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

3 Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

4 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очищение фильтра ускоряет простои в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Артикул	1.667-291.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727281	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2760
Номинальный диаметр		40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	20
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	600 x 480 x 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок		бумажный	Очистка фильтра	Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Щелевая насадка	■			
Сливной шланг (маслостойкий)	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Плоский складчатый фильтр		бумажный		
Колесо	■			
Прочный корпус	■			

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)						
Плоский складчатый фильтр	1 6.904-283.0	1 шт.			Бумажный, испытан по категории М. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Tc.)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)						
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2 6.904-285.0	5 шт.			Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	■
Пластмассовое колено						
Пластмассовое колено, C-DN 40	3 5.031-904.0	1 шт.	ID 40		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	4 5.031-718.0	1 шт.	ID 35		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)						
Насадка для пола DN40	5 6.906-554.0	1 шт.	ID 40	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	■
Насадка для пола DN40-370	6 6.903-018.0	1 шт.	ID 40	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для пола DN35	7 6.906-513.0	1 шт.	ID 35	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
Щелевая насадка						
Щелевая насадка DN40	8 6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	9 6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Металлические удлинительные трубки						
Удлинительная трубка, DN 40	10 6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	11 6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)						
Всасывающий шланг C 40	12 6.906-321.0	1 шт.	40	4 м	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	■
	13 6.906-279.0	1 шт.	40	10 м	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)						
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	14 4.440-678.0	1 шт.	ID 40	4 м	Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	■
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	15 4.440-679.0	1 шт.	ID 40	4 м	4 м неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER


	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание		
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)							
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	16	6.904-284.0	1 шт.		Из стойкого к гниению холста, испытания по категории BIA-C, категория пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)	<input type="checkbox"/>	
Плоский складчатый фильтр (PTFE)							
	17	6.907-449.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>	
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	18	6.904-282.0	1 шт.		Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории H.	<input type="checkbox"/>	
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	19	6.904-252.0	5 шт.		Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>	
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	20	6.903-863.0	1 шт.	ID 35	120 мм	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля	21	6.900-952.0	1 шт.	ID 40	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления							
Щетка для радиаторов отопления	22	6.903-034.0	1 шт.	ID 35		Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для целевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0 . Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Всасывающая трубка, DN 40	23	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	24	6.902-154.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, C 40	25	2.639-873.0	1 шт.	ID 40		Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе							
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	26	4.440-263.0	1 шт.	ID 40	4 м	Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
	27	4.440-463.0	1 шт.	ID 40	10 м	Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	28	6.902-017.0	1 шт.	ID 40		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 65/2 Ар 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание
Другое					
CS 40 Ме	30 2.863-026.0	1 шт.			

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

		Артикул						Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары